



**MOROLENSE**  
PREFABBRICATI

**OSSARI PREFABBRICATI IN CEMENTO  
ARMATO**

La struttura nel suo complesso risulta costituita da nr.3 diversi manufatti assemblati in opera.

- Struttura di fondazione costituita da un graticcio monolitico in c.a.v. di travi a sezione trapezoidale disposte lungo due direzioni tra loro ortogonali. - Tale struttura va installata in opera su basamento di calcestruzzo magro o altro idoneo sottofondo in relazione alla natura ed alle caratteristiche del terreno di fondazione nonché dell'intensità dei carichi trasmessi dalla struttura in elevazione.
- Struttura in c.a.v. costituente gli ossari veri e propri realizzati con pareti verticali e soletta piana di appoggio superiore, di sezione complessiva ad "U" rovescia; la struttura monoblocco è costituita da n.6 ossari delle dimensioni utili di cm. 35 x 35 x 70; con finitura a "facciavista", completa di boccole per i tiranti;
- Elemento di copertura costituito da un solo solaio in c.a.v., dello spessore da calcolo e realizzato in getto unico, dotata di aggetto a veletta frontale della larghezza da calcolo, con finitura a "facciavista", completa di gocciolatoio interno, completa di boccole per i tiranti.

L'insieme dei manufatti in precedenza descritti garantiscono all'organismo strutturale risultante, a seguito delle operazioni di assemblaggio, un comportamento monolitico e strutturalmente e funzionalmente conforme alle disposizioni di legge con particolare riferimento alle norme di edilizia antisismica di cui alla legge 02.02.1974 nr. 64 e decreti collegati (D.M. 16.01.1996).

Gli ossari cimiteriali, costituiti da elementi prefabbricati, sono realizzati in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di igiene ed in accordo alle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10.09.1990 nr. 85 ed alla Circ. del Ministero della Sanità del 24.06.1993 nr.24 con riferimento all'art. 13.2, ovvero:

- La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30.

Il complesso edilizio costituito da elementi prefabbricati in c.a.v. assemblati in opera e prodotti dalla **Soc. Morolense Prefabbricati S.r.l.** con sede in Morolo (Fr), sono conformi alle vigenti disposizioni in materia di igiene previste dal regolamento di polizia mortuaria ed alle norme di cui alla legislazione vigente con particolare riferimento alle norme di edilizia antisismica e normative specifiche cogenti.

